
Sava

Parquetvinyl by Lamett

SPECYFIKACJA

Wymiary	Długość: 1213 mm Szerokość: 176 mm Grubość: 4(0.55)mm
Zawartość opakowania	12 desek 2.562 m^2 20.62 kg
Paleta	50 paczek
Unikatowych paneli	10 desek
Powierzchnia	Struktura prawdziwego drewna
Clasa ścieralności	Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej (Klasa 33)
Kolory standardowe	Linen, Hazelnut, Suède, Sand, Almond
Fuga	4-stronna delikatna V-fuga
Połysk	5 %
System zapinania desek	System zapinania Tight Lock
Typ instalacji	Pływajacy

BUDOWA



Matowa poliuretanowa warstwa wierzchnia

Przezroczysta warstwa ścieralna

Duża rozdzielczość powłoki dekoracyjnej

Bardzo mocne i wytrzymałe nośniki (technologia RCB)
Prosty w montażu system zapinania Tight lock

MONTAŻ



CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU - Ogólna

Czynnik	Standard - EN 14041:2004 + AC:2006
Reakcja na ogień	Bfl-S1
Gęstość objętościowa	2014 kg/m^3
Emisja formaldehydu	E1
PCP	< 0.5 ppm
Poślizg	DIN 51130: R9 EN 13893: DS
Odporność termiczna	0,03 m^2 K/W
Przewodnictwo cieplne	0,07 W/(m.K)
Odporność na zużycie	Grupa T
Odporność na plamy	Wynik 1
Wytrzymałość powierzchni	-
Ogrzewanie podłogowe	Dozwolone, zgodnie z określonymi normami